



QUICK TRADE

Der Digitaldruck garantiert eine optimale Wiedergabe Ihres Werbemotivs und ermöglicht den kostengünstigsten Druck kleiner Auflagen und Einzeldrucke.

Von uns bedruckt werden alle im Lösemitteldruck einsetzbaren Rollenmaterialien auf unseren "Mimaki" - Digitaldruckmaschinen mit einer maximalen Druck- bzw. Weiterverarbeitungsbreite von 1500 mm. Größere Formate sind durch überlappende Teilungen Ihres Motivs möglich.

Um Ihre Motive in einer bestmöglichen Druckqualität zu produzieren und einen schnellen, reibungslosen Service zu gewährleisten, sollten Ihre gelieferten Druckdaten den folgenden Anforderungen entsprechen.

Dateiformat:

TIF - geschlossene Datei, ohne Komprimierung, auf eine Ebene reduziert
PSD - geschlossene Datei, ohne Komprimierung, auf eine Ebene reduziert
EPS - Schriften in Kurven / Pfade konvertiert
PDF - Schriften in Kurven / Pfade konvertiert (X/1a:2001 oder X/3:2002 oder X/4:2008)

► alle Daten bitte PC lesbar abspeichern!

Farben:

Der Druck erfolgt im 4C Druckprinzip (Cyan + Magenta + Yellow + Black), d.h. RGB - Daten müssen vor dem Druck in CMYK konvertiert werden. Sonderfarben bzw. Farbangaben von Pantone, HKS oder RAL ebenfalls in CMYK umrechnen.

Die Druckdaten ohne eingebettete Farbprofile anlegen.

Farbabstimmung:

Die Daten werden gedruckt, wie geliefert. Die Farbtreue zu Ihrer Originalvorlage (z.B. Sonderfarben, Pantone, HKS, RAL oder Euroskala) kann nicht garantiert werden, daher empfehlen wir zur genauen Farbabstimmung einen Probeausdruck auf dem Originalmaterial.

Schriften:

Schriften bitte immer in Kurven / Pfaden / Vektoren umwandeln.

Beschnitt:

Die Druckdatei bitte ohne jegliche Druckkontrollelemente aus der Druckvorstufe, ohne Schnitt- und Passmarken und ohne Dokumentinformationen anlegen.

Auflösung:

Die Bildauflösung Ihrer Daten ist sowohl vom Motiv als auch vom Betrachtungsabstand abhängig. Großformatige Drucke, die einen relativ weiten Betrachtungsabstand voraussetzen, sollten mit einer Bildauflösung von 150 dpi bei einem Maßstab von 1:1 im Endformat abgespeichert werden. Bei einem geringen Betrachtungsabstand mit dem Schwerpunkt auf Detailtreue sind mind. 300 dpi im Endformat erforderlich.

- ▶ Kleinformatige Drucke - naher Betrachtungsabstand - 300 dpi im Maßstab 1:1
- ▶ Großformatige Drucke - großer Betrachtungsabstand - 150 dpi im Maßstab 1:1

Aufgrund der Datenmenge bei großformatigen Prints ist es zu empfehlen die Daten im Maßstab 1:10, 1:4, 1:2 mit proportional entsprechender Auflösung zu speichern.

Dateiname:

Für ein leichteres Datenhandling benennen Sie bitte Ihre Daten wie folgt:

z.B. Firmenname_Druckprojekt.pdf

Datenübernahme:

Es stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Datenübernahme zur Verfügung:

- ▶ Per Post: als CD oder DVD
- ▶ Per E-Mail: druck@quick-trade.de (bis max. 50MB)

Zum Download Ihrer Druckdaten mailen Sie uns Ihren Link und die Zugangsdaten.

Bei weiteren Fragen zum Datenhandling stehen wir Ihnen jederzeit unter 030 / 240 483 35 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!